

**1-Säulen Hebebühnen für verschiedene Einsatzbereiche in der Werkstatt oder im Lager. Robuste Säulen aus Spezialwalzprofil und 6-fach rollengelagertem Hubwagen machen diese Hebebühnen zu einem lebenslangen Partner.**

*1 post lifts for various areas of application in the workshop or warehouse. Robust posts made from special rolled profiles and carriage guided by 6 rollers make this lift a lifelong partner.*



### Ausstattung

- Tragsäulen aus Spezialwalzprofil, 6-fach rollengelagerter Hubwagen
- Tragmutter aus Bronze / Sicherheitsmutter aus Gusslegierung
- Öler zur unterstützenden Schmierung
- Wiederauffahrsicherung
- Abschließbarer Hauptschalter (wie nach CE verlangt)
- Akustischer Warngerber (Fußschutz)
- Schlupffreier Power-Grip-Antrieb
- Aufnahmekorb mit verschiedenen Öffnungsvarianten
- Je Ebene mit einer Absturzsicherung (Gittertor)
- Zusätzliche Absturzsicherungen optional
- Weitere Befestigungselemente sind bauseits zu installieren bzw. anzupassen
- Für sichere Befestigung der Säule in der oberen Ebene ist bauseits zu sorgen
- GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat, Schutzart IP 54

### Equipment

- *Special rolled section column, carriage guided by 6 rollers*
- *Bronze load nut / cast alloy safety nut*
- *Oil dispenser for supporting lubrication*
- *Anti-raise lock-down safety device*
- *Lockable main switch (as required by CE)*
- *Acoustic foot protection*
- *Belt drive motor with thermal protection*
- *Lifting basket with various opening versions*
- *One protection fence each floor*
- *Other fastening elements are to be installed / adapted by the customer*
- *Further safety mechanisms for safe connection on demand*
- *Additional fixing material for connection to site in upper floor (required)*
- *GS-approved, DIN EN 1493, CE-approved, Protection class IP 54*

<b>Modell</b>		<b>1.05 KTH</b>	
<b>Artikel-Nr.</b>		--	
Tragfähigkeit <i>Capacity</i>	kg	500	
Motorleistung <i>Motor data</i>	kW / A / V	3,0 / 16 / 400 / ED10%	
Hubgeschwindigkeit <i>Liftingspeed</i>	m/s	0,06	
Hubhöhe in 500 mm Schritten <i>Lifting height in 500 mm steps</i>	mm	3.000 - 5.000	
Korbmaße außen <i>Basket dimensions outside</i>	mm	1.700 x 1.200 x 935	Sondermaße auf Anfrage <i>Spezial measurement on request</i>

