

OEM

## 2 Säulen Hebebühnen nach Mercedes-Benz Vorgaben



### Ausstattung

- Tragsäulen aus Spezialwalzprofil
- Aufstellung rechtwinklig zur Auffahrriichtung
- 6-fach rollengelagerter Hubwagen
- Tragmutter aus Bronze / Sicherheitsmutter aus Gusslegierung (ab 5.000 kg aus Bronze)
- Öler zur unterstützenden Schmierung
- Wiederauffahrsicherung
- Sicherheits-Signalton beim Senken im Fußbereich
- Softline-Drucktastensteuerung
- Abschließbarer Hauptschalter direkt an der Säule
- Türansläge federnd, verstellbarer Drehteller  $\varnothing 120\text{mm}$  (ca. 30 mm)
- Automatische Schwenkarmarretierung, verriegelt ab 300 mm (bei 2.35 Premium MB)
- Schutzart IP 54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat
- Hebebühne in RAL 7015
- Inklusive Dokumentenhalter
- Inklusive Werkzeugablageschalen 2 Stück
- Inklusive Sonderadapter Prisma Aufnahme für GW mit + ohne Trittbrett (bei 2.35 Premium)
- Inklusive Sonderadapter Prisma Aufnahme + Aufnahmedorn im Transportbereich (ab 5t)
- Inklusive 50 mm Distanzhülse /-buchse
- Inklusive 100 mm Distanzhülse /-buchse (ab 5t)
- Inklusive 150 mm Distanzhülse /-buchse (ab 5t)
- Inklusive 200 mm Distanzhülse /-buchse (ab 5t)
- Inklusive Montagematerial

2.35 Premium MB	2.50 Premium-MB	2.65 Premium-MB
Art. Nr. 557207	Art. Nr. 557306	Art. Nr. 557900



## 2 Säulen Hebebühnen nach Mercedes-Benz Vorgaben



Modell			2.35 Premium MB	2.50 Premium-MB	2.65 Premium-MB
Artikel-Nr.			Art. Nr. 557207	Art. Nr. 557306	Art. Nr. 557900
Tragfähigkeit	kg		3.500	5.000	6.500
Motorleistung	kW/A/ V		2 x 3,0 / 20 / 400	2 x 5,0 / 25 / 400	2 x 5,0 / 25 / 400
Hub- / Senkzeit	s		35	45	45
Hubhöhe	mm	A	1.980	1.965	1.965
Aufstellhöhe	mm	B	2.560	2.900	2.900
Aufstellbreite	mm	C	3.400	3.800	3.800
Durchfahrbreite	mm	D	2.520	2.495	2.495
Tragarmlänge lang min.	mm	E	650 (3-teilig)	730 (4-teilig)	830 (3-teilig)
Tragarmlänge lang max.	mm	F	1.330 (3-teilig)	1.740 (4-teilig)	1.675 (3-teilig)
Tragarmlänge kurz min.	mm	G	695 (2-teilig)	730 (4-teilig)	830 (3-teilig)
Tragarmlänge kurz max.	mm	H	1.130 (2-teilig)	1.740 (4-teilig,)	1.675 (3-teilig)
Unterschwenkhöhe	mm	I	95	115	115
Säulenabstand innen	mm	J	2.830	2.950	2.950

	2.35 Premium MB	2.50 Premium-MB	2.65 Premium-MB
	Art. Nr. 557207	Art. Nr. 557306	Art. Nr. 557900
Optionales Zubehör			
Distanzbuchse 100 mm	565945	561514	561514
Distanzbuchse 150 mm	565952	561357	561357
Distanzbuchse 200 mm	565960	566018	566018
Auffahrrampen	566067	566067	566067
Zurrgurte	377523	377523	377523
Ablageschalen (2 Stück)	368357	427476	427476
Geländeaufnahme	Inkl.	567958	567958



OEM

# Hebebühnen nach Mercedes-Benz Vorgaben

