

OEM

4 Säulen Hebebühnen nach Mercedes-Benz Vorgaben



Ausstattung

- Geräuscharmes Unteröl-Hydraulik-Aggregat
- Elektro-Hydraulik-Steuerung,
- Separater abschließbarer Hauptschalter an der Steuersäule
- Akustischer Warngerber (Fußschutz)
- Hydraulik-Zugzylinder
- Schlaffseil-, Seilbruch- und Abrollsicherung,
- Integrierte Laufschiene für Achsfreiheber
- Zentralsteuerung für pneumatische Absetzvorrichtung (8 bar)
- Absetzstange über gesamte Hubhöhe mit Absetzmöglichkeit alle 100 mm
- Integrierter Radfreiheber mit beidseitig ausziehbaren Fahrzeugaufnahmen (bei SN Versionen)
- Radfreiheber mit Master / Slave Hydrauliksystem (bei SN Versionen)
- Schutzart IP54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat
- Inklusive 40 mm Gummiauflagen
- Inklusive Beleuchtung
- Inklusive 1 Steckdose in länderspezifischer Ausführung (z.B. 230V/16A)
- Inklusive 2 Y-Druckluftsicherheitsanschlüsse
- Inklusive Lange Auffahr-Rampen (1.500 mm lang)
- Inklusive Dokumentenhalter
- Inklusive Montagematerial

4.35 L-SN-MB

Art. Nr. 542100

Made mitten in Germany



4 Säulen Hebebühnen nach Mercedes-Benz Vorgaben

Modell			4.35 L-SN
Artikel-Nr.			542100
Tragfähigkeit		kg	3.500 / 3.500 (SN)*
Motorleistung		kW / A / V	1 x 3,0 / 16 / 400
Hub- / Senkzeit		s	35
Hubhöhe	A	mm	2.050
Aufstellhöhe	B	mm	2.660
Aufstellbreite 1 / -länge 2	C	mm	3.220 / 6.320
Auf- / Überfahrhöhe	D	mm	140 (+50mm SN)
Fahrbahnbreite	E	mm	650
Fahrbahnlänge	F	mm	4.800
Fahrbahnbreite SN*	G	mm	650
Fahrbahnlänge SN*	H	mm	1.400 - 1.900
Hubhöhe SN*	I	mm	450
Säulenabstand innen	J	mm	2.780
Fahrbahnabstand	K	mm	900

	4.35 L-SN-MB
	Art. Nr. 542100
Optionales Zubehör	
80 mm Gummiauflage	567891

OEM

Hebebühnen nach Mercedes-Benz Vorgaben Consul 4.35 L-SN-MB

