

10er Serie
10 series

1-Säulen Hebebühnen 1 post lifts



Speziell für Karosseriearbeiten und für die Autoverwertung geeignet oder als zusätzlicher Arbeitsplatz bei engen Platzverhältnissen einsetzbar.
Tragkraft 2.500 kg.

*Suitable for vehicles up to 2.500 kg, especially for body work and preparation for salvage yards.
Also suitable for narrow areas.*



Ausstattung

- Tragsäulen aus Spezialwalzprofil
- 6-fach rollengelagerter Hubwagen mit Trag- und Sicherheitsmutter
- Öler zur unterstützenden Schmierung
- Softline-Drucktastensteuerung
- Schlupffreier Power-Grip-Antrieb
- Mech. Wiederauffahrtsicherung, akustischer Warngerber (Fußschutz)
- abschließbarer Hauptschalter an der Hauptsäule (wie nach CE verlangt)
- Aufnahmeteller mit Hartgummiprofil, verstellb. Gewindespindel 25 mm Hub
- Türanschlag federnd
- Inkl. Teleskop-Schwenkarme
- Schwenkarmarretierung
- Ohne Grundrahmen für barrierefreie Arbeiten unter dem Fahrzeug
- Schutzart IP54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat

Equipment

- *Special rolled section column*
- *Carriage guided by 6 rollers with load and safety nuts*
- *Auto lube device*
- *Anti reverse control, acoustic foot protection*
- *Anti-raise lock-down safety device*
- *Push button control*
- *Lockable main switch (as required by CE)*
- *Jacking pads with hard-rubber profile and 25 mm height adjustment*
- *Cushioning door stop*
- *Incl. hinged telescopic support arms*
- *Support arm locking feature*
- *Without base frame for barrier free works under the vehicle*
- *Protection class IP54, GS safety approved, DIN EN 1493, CE approved*

Made mitten in Germany

www.consul-gmbh.com



Modell		Z1025
Artikel-Nr.		566703
Tragfähigkeit <i>Capacity</i>	kg	2.500
Motorleistung <i>Motor data</i>	kW / A / V	3,0 / 16 / 400
Hub- / Senkzeit <i>Lifting- / lowering time</i>	s	45
Hubhöhe <i>Lifting height</i>	mm	1.942
Aufstellhöhe <i>Set-up height</i>	mm	2.900
Auszug kurze Tragarme <i>Short arm extension range</i>	mm	609 - 890
Auszug lange Tragarme <i>Long arm extension range</i>	mm	694 - 1.035
Unterschwenkhöhe <i>Swivel-in height</i>	mm	115

