

Egal, in welchem Bereich Sie die Z-Line 41er Serie einsetzen, ob als Annahme- und Reparaturbühne oder für die Achsvermessung: Sie werden begeistert sein.
Tragfähigkeit bis 7.000 kg.

No matter in which area you use the Z-Line 41's series, either as a reception and repair lift or for wheel alignment: You will be delighted. Capacity up to 7.000 kg.



Ausstattung

- Zuverlässiger elektrohydraulischer Antrieb mit geräuscharmem Unteröl-Hydraulikaggregat
- Kraftübertragung mittels Zugzylinder
- Variabler Fahrschienenabstand
- Serienmäßig Laufschiene für Achsfreiheber
- Absetzmöglichkeit zur Achsvermessung alle 100 mm durch pneumatische Verriegelung (8 bar)
- Serienmäßig lange Auffahrampen (1.000 mm) für sportive Fahrzeuge (1.500 mm bei Z4155)
- Inkl. 2 Luftanschlüssen und 2 Schlagschrauberhaltern
- Sicherheitssignalton beim Senken im Fußbereich
- Heben und Senken per ergonomischer Drucktastensteuerung
- Schutzart IP54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat

RF Versionen

- Integrierter, beidseitig ausziehbarer Scherenabhub (Master/Slave Hydrauliksystem), inkl. 4 Elastomeraufnahmen 250 x 150 x 20 mm (60 mm bei RF-AV)

AV Versionen

- Inkl. Achsmessaufbau (inkl. Verschiebplatten und Füllblechen)
- Optional: Drehtellerabdeckung (Art.-Nr. 478529)

ASD Versionen

- Integrierter pneumatischer Achsspieldetektor, beidseitig 10° schwenkbar

Equipment

- *Reliable electro hydraulic drive with low noise hydraulic under oil power unit*
- *Power transmission through traction cylinder*
- *Variable platform distance*
- *Serially rail for jacking beam*
- *Locking device for wheel alignment every 100 mm via pneumatic locking system (8 bar)*
- *Serially long drive-on ramps (1.000 mm) for sporty vehicles (1.500 mm for Z4155)*
- *Incl. 2 air connections and 2 air wrench holders*
- *Safety signal tone at lowering in foot area*
- *Lifting and lowering via ergonomic push button control*
- *Protection class IP54, GS-approved, DIN EN 1493, CE-approved*

RF versions

- *Integrated auxiliary lift (Master/Slave hydraulic system), extendable both ways, incl. 4 elastomer adapters 250 x 150 x 20 mm (60 mm for RF-AV)*

AV Version

- *Incl. wheel alignment set (incl. sliding plates and filling plates)*
- *Optional: Turn table cover (Order no. 478529)*

ASD versions

- *Integrated pneumatic axle play detector, can be swiveled 10° both ways*

Modell		Z4155 Z4155 RF	Z4155 AV Z4155 RF-AV	Z4170 Z4170 RF	Z4170 RF AV
Artikel-Nr.		471896 517888	471904 571588	445080 520007	567016
Tragfähigkeit Capacity	kg	5.500 / 3.500 (RF)*	5.500 / 3.500 (RF)*	7.000 / 3.500 (RF)*	7.000 / 3.500 (RF)*
Motorleistung Motor data	kW / A / V	3,0 / 20 / 400	3,0 / 20 / 400	3,0 / 20 / 400	3,0 / 20 / 400
Hub- / Senkzeit Lifting- / lowering time	s	55	55	55	55
A Hubhöhe Lifting height	mm	1.980	1.980	1.980	1.980
B Aufstellhöhe Set-up height	mm	2.610	2.610	2.610	2.610
C Aufstellbreite ¹ / -länge ² Set-up width / length	mm	3.505 / 7.120	3.505 / 7.120	3.505 / 7.360	3.505 / 7.360
D Auf- / Überfahrhöhe Drive-on / over height	mm	185	235	185	235
E Fahrbahnbreite Platform width	mm	630	630	630	630
F Fahrbahnlänge Platform length	mm	5.500	5.500	6.240	6.240
G Fahrbahnbreite RF* Platform width RF*	mm	660	660	660	660
H Fahrbahnlänge RF* Platform length RF*	mm	1.400 - 1.900	1.400 - 1.900	1.400 - 1.900	1.400 - 1.900
I Hubhöhe RF* Lifting height RF*	mm	450	450	450	450
J Überfahrhöhe RF* Drive over height RF*	mm	50	50 (0**)	50	50 (0**)
K Säulenabstand innen Clear distance columns	mm	2.945	2.945	2.945	2.945
L Fahrbahnabstand Plattform distance	mm	750-1.200	750-1.200	750-1.200	750-1.200

RF* = Radfreiheber / Wheel free scissor

AV** = Achsmess-Set / Wheel alignment set

