

91er Serie  
91 series

# 1-Stempel Unterflur Hebebühnen 1 ram inground lifts



**Robuste Bauart ohne jedwede elektronischen Bauteile im Inneren der Einbaukassette. Die Modelle der 91er Serie sind speziell für das Arbeiten im schwierigen Umfeld wie Waschhallen oder als Lackarbeitsplatz konzipiert.**

*Durable design without electronic components inside the installation cassette. The models of 91 series are specially designed for working in adverse conditions like car-wash halls or varnish workplaces.*



## Ausstattung

- Großer, stabiler, hartverchromter Stempeldurchmesser (180 mm)
- Innenliegende Verdrehsicherung
- Verschleißfeste Gleitlagerung durch Führungsring
- Hubbegrenzung durch Festanschlag
- Antrieb und Betätigung über hydraulisches Wandaggregat mit abschließbarem Hauptschalter
- Komplett vormontierte Hubeinheit für geringen Montageaufwand
- Optional mit Einbaukassette, eine Kombination mit Gitterberostung ist möglich

## Equipment

- *Large, stable, hard-chrome plated ram diameter (180 mm)*
- *Internal anti-twist protection*
- *Wear resistable slide bearing via guide ring*
- *Lifting limit via fixed stop collar*
- *Operation of the lift via wall-mounted hydraulic power unit with lockable main switch*
- *Completely pre-assembled lifting unit for reduced installation effort*
- *Optional with installation cassette, a combination with grating is possible*

Made mitten in Germany

[www.consul-gmbh.com](http://www.consul-gmbh.com)



Modell		Z9110 H-25 Plus	Z9110 H-35 Plus	Z9110 XT-30	Z9110 XT-35	Z9110 LT-40
Artikel-Nr.		470005	496000	470013	470039	504159
Tragfähigkeit Capacity	kg	2.500	3.500	3.000	3.500	4.000
Motorleistung Motor data	kW / A / V	2,2 / 16 / 400	2,2 / 16 / 400	2,2 / 16 / 400	2,2 / 16 / 400	2,2 / 16 / 400
Hub- / Senkzeit Lifting- / lowering time	s	40	40	40	40	40
Hubhöhe Lifting height	mm	1.862	1.868	1.882	1.905	1.905
Stempeldurchmesser Ram diameter	mm	180	180	180	180	180
Unterschwenkhöhe Swivel arm clearance	mm			82	105	105
Auf- / Überfahrhöhe Drive-on / over high	mm	68	68			
Aufnahmebereich Pick-up range	mm	längs 1.300 - 2.050 quer 700 - 1.900	längs 1.300 - 2.050 quer 700 - 1.900	1.300 - 2.290	1.300 - 2.290	1.680 - 2.680
Tragarmlänge Support arm length	mm			510 - 1.005	510 - 1.005	665 - 1.165

