

94er Serie
94 series

4-Stempel Unterflur Hebebühnen 4 ram inground lifts

Zline

Komfort und professioneller Ausstattung. Mit flacher und langer Fahrschiene sowie Scherenradfreihub bei der 9430 F-55-52-RF eignen sie sich ideal auch zur Achsvermessung.

The Z-Line 4 ram inground lifts are lifting specialists with comfort and professional equipment. With flat and long platforms as well as wheel free scissor on the 9430 F-55-52-RF, they're perfect for wheel alignment.



Ausstattung

- Einbauwanne mit feuerverzinktem Profilstahlrahmen, Führungskolben und verchromten Hydraulikkolben
- Führungs- und Hydraulikkolben verchromt
- Antrieb elektro-hydraulisch
- Elektrosteuerung mit Sperrventil, akustischer Warngerber (Fußschutz)
- Lange Auffahrrampen
- Integrierte Schiene für Achsfreiheber
- Wannendeckung komplett feuerverzinkt
- Optional: Automatischer Bodenausgleich
- Gleichlauf jeder Hubeinheit mechanisch über Querjoch
- Gleichlauf der Hubeinheiten untereinander über Computersteuerung
- Schutzart IP54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat

Equipment

- *Installation cassette with hot-dip galvanized profile steel frame*
- *Chrome plated guide and hydraulic pistons*
- *Electro hydraulic drive*
- *Electro control with stop valve, acoustic foot protection*
- *Long drive-on ramps*
- *Integrated rail for jacking beam*
- *Cassette cover completely hot-dip galvanized*
- *Optional: automatic floor leveling*
- *Synchronisation in every lifting unit mechanically via cross yoke*
- *Synchronisation of the lifting units among each other via computerised control system*
- *Protection class IP54, GS-approved, DIN EN 1493, CE-approved*

Made mitten in Germany

www.consul-gmbh.com



Modell		Z9430 F-55-52	Z9430 F-55-52-RF
Artikel-Nr.		481929	481937
Tragfähigkeit Capacity	kg	5.500	5.500 / 3.500
Motorleistung Motor data	kW / A / V	5,5 / 20 / 400	5,5 / 20 / 400
Hub- / Senkzeit Lifting- / lowering time	s	60	60
Hubhöhe Lifting height	mm	1.900	1.900 / 2.000
Stempeldurchmesser Ram diameter	mm	110	110
Auf- / Überfahrhöhe Drive-on / over height	mm	130	130 / 180
Fahrbahnbreite / -länge Width / Length platforms	mm	630 / 5.230	630 / 5.230
Stempelabstand Ram distance	mm	2.800	2.800

6.500 kg Ausführung auf Anfrage (5.560 mm lang)

