



Tragfähigkeit 3.500 kg
 Hubhöhe ca. 1975mm (+30mm)
 Hub-/Senkzeit ca. 45 s
 Unterschwenkhöhe ca. 85mm (+30mm)
 Auszug kurze Tragarme ca. 480 - 880 mm
 Auszug lange Tragarme ca. 670 - 1.315 mm
 Aufstellbreite/-höhe ca. 3.300 / 2.560 mm
 Antriebsleistung 2 x 3,0 kW
 Antriebsspannung (elektrisch) 400 / 50 V/Hz
 Absicherung (elektrisch) 20 A träge

10	4	0000.00-02168.3	Sechskantschraube	DIN 933 M10 x 30	
9	1	H383.10-55032.5	Hubsäule kpl.,BS Edition	3,5 to	
8	1	H383.10-55051.7	Hubsäule kpl.,NS, Edition		
7	1	H389.00-43529.7	Befestigungswinkel rechts		Allgemein
6	1	H389.00-43530.5	Befestigungswinkel links		Allgemein
5	1	0000.00-49224.9	40x2 Nylon Rohr 2505mm lg.		Nylon - 6/6
4	2	H500.00-49203.3	Verbindungsrohr 92ø	mit Bohrung D=25	
3	2	H500.00-49205.8	Befestigungsglasche kpl.	mit Führungsrohr	
2	2	H505.30-75903.5	Teleskopschwenkarm 3,5t kpl.		
1	2	H505.30-75870.6	Teleskopschwenkarm kpl.	480/880	
Pos.	Menge	IdentNr	BESCHREIBUNG	Beschreibung 2	MATERIAL

ⓑ

STÜCKLISTE

Aus: **637,529 kg** Nettofläche DIN ISO 1302
Masse ohne Toleranzangaben: DIN ISO 2768 mittel

Änd.	Ind.	Datum	Name	gepr.	Maßstab:	Datum	Name
4193	A	12.07.2022	Brinckm.	DB		gez.	14.01.2014, Zumbrink
4454	B	14.03.2024	Röbke	vdC		gepr.	

CONSUL
Werkstattdienstleistung GmbH
50555 F3 ver

H520.00-73220.6

Z235 Comfort
Tr.45x6

Ersatz für: Blatt: 1
Ersetzt durch: von: 4